

Spesifikasi

Tipe Split

() : Unit Dalam

Model	Kapasitas Pendingin		EER	Data Listrik			Laju Pengembunan		Sirkulasi Udara (Ruangan/H)		Dimensi						Berat Bersih		Diameter Pipa Pendingin				Power Supply
				Tegangan	Arus Kerja	Daya Listrik					Tinggi		Lebar		Tebal				Bagian Cair		Bagian Gas		
	(50Hz)	Btu/h	kW	Btu/hW	V	A	W	L/h	Pt/h	m ³ /min.	ft ³ /min.	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lb	mm	inch	mm	
CS-S12GKP (CU-S12GKP)	11,000 (2,900-13,600)	3.23 (0.85-4.00)	13.8	220	4.1	800 (175-1,140)	1.8	3.8	9.8	350	280 (540)	11-1/32 (21-1/4)	799 (780)	31-15/32 (30-23/32)	183 (289)	7-7/32 (11-3/8)	9 (31)	20 (68)	ø 6.35	1/4	ø 12.70	1/2	Indoor
CS-S15GKP (CU-S15GKP)	15,000 (3,410-17,100)	4.40 (1.00-5.00)	12.9	220	6.0	1,160 (225-1,360)	2.4	5.1	11.5	410	280 (540)	11-1/32 (21-1/4)	799 (780)	31-15/32 (30-23/32)	183 (289)	7-7/32 (11-3/8)	9 (33)	20 (73)	ø 6.35	1/4	ø 12.70	1/2	Indoor
CS-C7GKP (CU-C7GKP)	6,820	2.00	11.6	220	3.0	590	1.3	2.7	6.7	240	280 (510)	11-1/32 (20-3/32)	799 (650)	31-15/32 (25-19/32)	183 (230)	7-7/32 (9-1/16)	9 (22)	20 (49)	ø 6.35	1/4	ø 9.52	3/8	Indoor
CS-C9GKP (CU-C9GKP)	9,040	2.65	11.3	220	3.8	800	1.6	3.4	7.2	250	280 (510)	11-1/32 (20-3/32)	799 (650)	31-15/32 (25-19/32)	183 (230)	7-7/32 (9-1/16)	9 (25)	20 (55)	ø 6.35	1/4	9.52	3/8	Indoor
CS-C12GKP (CU-C12GKP)	12,000	3.52	10.8	220	5.3	1,110	2.1	4.4	9.7	340	280 (510)	11-1/32 (20-3/32)	799 (650)	31-15/32 (25-19/32)	183 (230)	7-7/32 (9-1/16)	9 (27)	20 (60)	ø 6.35	1/4	ø 12.70	1/2	Indoor
CS-C18GKP (CU-C18GKP)	18,400	5.40	10.5	220	8.4	1,750	2.9	6.1	15.3	540	275 (540)	10-13/16 (21-1/4)	998 (780)	39-9/32 (30-23/32)	230 (289)	9-1/16 (11-3/8)	11 (37)	24 (82)	ø 6.35	1/4	ø 12.70	1/2	Indoor
CS-C24GKP (CU-C24GKP)	24,000	7.03	10.2	220	11.5	2,350	4.0	8.5	16.9	600	275 (750)	10-13/16 (29-17/32)	998 (875)	39-9/32 (34-7/16)	230 (345)	9-1/16 (13-19/32)	11 (56)	24 (123)	ø 6.35	1/4	ø 15.88	5/8	Indoor
CS-PC12GKP (CU-PC12GKP)	11,900	3.49	10.2	220	6.0	1,170	2.1	4.4	9.7	340	280 (510)	11-1/32 (20-3/32)	799 (650)	31-15/32 (25-19/32)	183 (230)	7-7/32 (9-1/16)	9 (27)	20 (60)	ø 6.35	1/4	ø 12.70	1/2	Indoor
CS-PC18GKP (CU-PC18GKP)	18,000	5.28	9.4	220	8.9	1,920	2.9	6.1	14.1	500	275 (540)	10-13/16 (21-1/4)	998 (780)	39-9/32 (30-23/32)	230 (289)	9-1/16 (11-3/8)	11 (37)	24 (82)	ø 6.35	1/4	ø 12.70	1/2	Indoor
CS-PC24GKP (CU-PC24GKP)	23,600	6.93	9.2	220	12.6	2,570	4.0	8.5	17.4	610	275 (750)	10-13/16 (29-17/32)	998 (875)	39-9/32 (34-7/16)	230 (345)	9-1/16 (13-19/32)	11 (56)	24 (123)	ø 6.35	1/4	ø 15.88	5/8	Indoor